

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (AUTO OFF); PROGRAMÁVEL DE PARA ECONOMIZAR PILHAS. GABINETE: IP-67,RESISTENTE A CORROSÃO, A PROVA D'ÁGUA, PÓ E IMPACTOS COM PORTA CUBETAS ABERTO OU FECHADO. SAÍDA SERIAL: USB COMPATÍVEL DIRETAMENTE COM SISTEMA UNILIMS NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE NENHUM RECURSO ADICIONAL ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC / 5 VDC - 1A E 4 PILHAS AA. GARANTIA: 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: **32/2022** Licitação: **11/2022 - PR** Data da Homologação:

Fornecedor: **6513 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS**

2	16856	<p>APARELHO TURBIDÍMETRO PARA ANÁLISE EM ÁGUA COM DISPLAY DIGITAL E INFORMAÇÕES OPERACIONAIS EM PORTUGUÊS. FONTE DE LUZ IR. FAIXA DE MEDIÇÃO 0,00 A 1000 NTU. PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO NEFELOMÉTRICA. ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR UNIVERSAL 110/220 V 9VDC-0,5W</p> <p>DISPLAY: LCD ILUMINADO APRESENTA ENTRE OUTRAS, AS FUNÇÕES DE CONGELAMENTO DE RESULTADOS, IDENTIFICAÇÃO DO ANALISTA E AMOSTRA EM DISPLAY DURANTE A ANÁLISE PARA CADA RESULTADO, LEMBRETE DE VERIFICAÇÃO, LEMBRETE DE CALIBRAÇÃO E HISTÓRICO, SENHA DE ACESSO, STATUS DA BATERIA.</p> <p>PROTEÇÃO: SENHA DE PROTEÇÃO COM ACESSO POR NÍVEIS PARA PROTEÇÃO DE ACESSO A MENUS.</p> <p>IDIOMAS: ESPANHOL, INGLÊS E PORTUGUÊS.</p> <p>DETECTOR: FOTOCÉLULA DE SILÍCIO.</p> <p>LEITURA: MODO MANUAL OU AUTOMÁTICA COM INTERVALOS DEFINIDOS PELO USUÁRIO (0 A 250 SEGUNDOS).</p> <p>AMOSTRAGEM: PROGRAMÁVEL ENTRE 8 A 100 AMOSTRAS, COM TEMPO DE RESPOSTA ENTRE 4 A 27 SEGUNDOS.</p> <p>FONTE DE LUZ: LÂMPADA COM FILAMENTO DE TUNGSTÊNIO OPERA NA FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 2200 E 3000°K, COM VIDA ÚTIL ACIMA DE 100.000 LEITURAS, EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE DESEMPENHO ESPECIFICADOS NO STANDARD METHODS E NORMATIVA EPA 180.1</p> <p>INTERFACE: TECLADO TIPO TOUCH SEM CONTATOS DE ALUMÍNIO OU BOLHA.</p> <p>MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO DOS ÚLTIMOS 1000 DADOS COM INDICAÇÃO DE DATA, HORA E CALIBRAÇÃO.</p> <p>DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (AUTO OFF) CASO NENHUMA TECLA SEJA ACIONADA: PROGRAMÁVEL DE 1 A 60 MIN, PARA ECONOMIZAR PILHAS.</p> <p>MODOS DE MEDIÇÃO: MÉDIA DE SINAL (AUTOMÁTICA E OU MANUAL) QUE MEDE E CALCULA A MÉDIA DAS LEITURAS APRESENTANDO RESULTADO INTERMEDIÁRIO E STATUS DA LEITURA, FUNÇÃO DE LEITURA RÁPIDA "FAST SETTING" PARA DETERMINAR</p>	POLICONTROL	UNIDA	2,000	0,0000	3.100,0000	6.200,00	Venceu
---	-------	---	-------------	-------	-------	--------	------------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		<p>TURBIDEZ EM AMOSTRAS DE RÁPIDA SEDIMENTAÇÃO. CALIBRAÇÃO: FUNÇÃO LEMBRETE DE CALIBRAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO, GRÁFICO INDICATIVO DO STATUS DE CALIBRAÇÃO E ARMAZENAMENTO DO HISTÓRICO DAS CALIBRAÇÕES; DIVERSOS MODOS DE CALIBRAÇÃO; CALIBRAÇÃO RÁPIDA (0,00 A 40,0 NTU), CALIBRAÇÃO PARA A FAIXA DE 0 A 1000 NTU E CALIBRAÇÃO POR FAIXA. CURVAS: 1 DE FÁBRICA E 2 DE USUÁRIO COM ATÉ 20 PONTOS SELECIONÁVEIS, PERMITINDO AJUSTE E INSERÇÃO DE CURVA COM PADRÕES DO USUÁRIO OU COMERCIALMENTE DISPONÍVEIS. GABINETE: IP-67, A PROVA D'ÁGUA E PÓ COM TAMPABERTA OU FECHADA GARANTINDO PROTEÇÃO DE LONGA DURAÇÃO INTEGRAL AO INSTRUMENTO E PARTES INTERNAS. ALIMENTAÇÃO: VIA USB/CA, 100~240VAC / 5 VDC - 1A E 4 PILHAS AA QUE PERMITEM OPERAÇÃO ACIMA DE 400 TESTES COM MÉDIA DE SINAL DESLIGADA. INDICADOR DE BATERIA FRACA: TROCAR BATERIA. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA: 0 A 50 °C E UMIDADE RELATIVA: 0 A 90%, NÃO CONDENSADO. SAÍDA SERIAL: USB COMPATÍVEL DIRETAMENTE COM SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO OU SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE DADOS, PC E/OU SOFTWARE UNILIMS NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE NENHUM RECURSO ADICIONAL.</p>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 32/2022 Licitação: 11/2022 - PR Data da Homologação:
Fornecedor: 6513 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS

36	18414	KIT DE PADRÕES CHECKER FAIXA DE 0 A 5 MG/L PARA CURVA COM REAGENTE LÍQUIDO. PARA USO EM AQUACOLOR CLORO IP 67. COMPOSTO POR: 1 CUBETA COM SOLUÇÃO PADRÃO 0,0 MG/L (BRANCO), 1 CUBETA COM SOLUÇÃO PADRÃO STD 1, VALOR DE 0,20 MG/L (± 0,05 MG/L); 1 CUBETA COM SOLUÇÃO PADRÃO STD 1, VALOR DE 1,50 MG/L (± 0,10 MG/L); 1 CUBETA PADRÃO STD 3, VALOR DE 3,5 MG/L (± 0,15 MG/L) E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO À RBC (NÃO ACOMPANHA OS CERTIFICADOS DE RASTREABILIDADE. VALIDADE 6 MESES	POLICONTROL	UNIDA	3,000	0,0000	600,0000	1.800,00	Venceu
----	-------	--	-------------	-------	-------	--------	----------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: **32/2022** Licitação: **11/2022 - PR** Data da Homologação:

Fornecedor: **6513 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS**

37	17075	<p>APARELHO FOTÔMETRO DE BANCADA ANALISADOR DE COR EM ÁGUA COM DISPLAY DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 500 UC. LEITURA: EM UC - PCU, UNIDADE DE COR (APHA), ESCALA HAZEN PT/CO E COORDENADAS X,Y. INDICAÇÃO DA TONALIDADE E COMPRIMENTO DE ONDA PREPONDERANTE NO DISPLAY. RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA: 0,1UC FAIXA ATÉ 100UC E 1 NA FAIXA DE 100 A 500 UC. PRECISÃO FOTOMÉTRICA: DESVIO MENOR QUE 2%. DESVIO: +-1 UC OU 3% DA LEITURA (A QUE FOR MAIOR). DISPLAY: LCD. APRESENTA ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES: DIAGNÓSTICOS, MENSAGENS DE ERROS, CALIBRAÇÃO, STATUS DA BATERIA. AMOSTRAGEM: PROGRAMÁVEL ENTRE 8 A 100 AMOSTRAS, COM TEMPO DE RESPOSTA ENTRE 3 E 27 SEGUNDOS. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: DO ZERO (BRANCO). FORMA DE CALIBRAÇÃO: CALIBRAÇÃO COMPLETA PARA A FAIXA DE 0 A 500 UC (4 PONTOS) OU DE ACORDO COM A FAIXA DE TRABALHO DEFINIDA PELO USUÁRIO (EM 1, 2 OU 3 PONTOS).COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: AUTOMÁTICA COM NOTIFICAÇÃO PROGRAMÁVEL DE VARIAÇÃO DE 1 A 30°C. CURVAS: 1 DE FÁBRICA E 1 DE USUÁRIO COM ATÉ 20 PONTOS SELECIONÁVEIS, PERMITINDO AJUSTE E INSERÇÃO DE CURVA COM PADRÕES DO USUÁRIO OU COMERCIALMENTE DISPONÍVEIS. LEITURA: MODO MANUAL OU AUTOMÁTICA SELECIONÁVEL DE 0 A 250 SEGUNDOS. FONTE DE LUZ: LUZ SÓLIDA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 100.000 HORAS. OPERAÇÃO: AUTO PRESS. TECLADO: TIPO BOLHA COM OPERAÇÃO POR 06 TECLAS. FOTODETECTOR: FOTOCÉLULA COMPOSTA DE SILÍCIO. SOFTWARE: QUE PERMITE INSERÇÃO DE NÚMERO DE PATRIMÔNIO, RESET PARA CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA, SENHA DE PROTEÇÃO COM ACESSO POR NÍVEIS PARA: CALIBRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO. MEMÓRIA: PARA ARMAZENAMENTO DAS ÚLTIMAS 500 LEITURAS, COM VISUALIZAÇÃO NO DISPLAY. COMPRIMENTO DE ONDA: RGB - 400 A 700 NM. AMOSTRA: CUBETA REDONDA COM TAMPAS ROSQUEÁVEL, Ø 24,5MM. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (AUTO OFF); PROGRAMÁVEL DE 1 A 60 MIN. PARA ECONOMIZAR PILHAS. GABINETE: IP-67, RESISTENTE A CORROSÃO A PROVA D'ÁGUA E</p>	POLICONTROL	UNIDA	2,000	0,0000	3.000,0000	6.000,00	Venceu
----	-------	--	-------------	-------	-------	--------	------------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		RESISTENTE A CORRUÇÃO, NÃO HAVENDO NENHUM RECURSO ADICIONAL. DIMENSÃO APROX.: 114 X 198 X 83 MM. ALIMENTAÇÃO: VIA							
89	18431	KIT REAGENTE DE REPOSIÇÃO DE DPD LÍQUIDO PELO MÉTODO N,N-DIETIL-P-FENILENO-DIAMINA, 100 ANÁLISES DE CLORO LIVRE E TOTAL. ITENS INCLUSOS: 1 FRASCO REAGENTE CL-S1 DE 25 ML, 1 FRASCO REAGENTE CL-S2 DE 10 ML, 1 FRASCO REAGENTE CL-S4 DE 10ML. PARA USO EM AQUACOLOR CLORO DA MARCA POLICONTROL. ESTABILIDADE DE 6 MESES.COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE.	POLICONTROL	UNIDA	144,000	0,0000	134,0000	19.296,00	Venceu
90	18438	REAGENTE DE REPOSIÇÃO DE DPD LÍQUIDO PELO MÉTODO N,N-DIETIL-P-FENILENO-DIAMINA CL -S1 25 ML.PARA USO EM AQUACOLOR CLORO DA MARCA POLICONTROL. ESTABILIDADE DE 6 MESES. COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE	POLICONTROL	UNIDA	180,000	0,0000	32,1000	5.778,00	Venceu
91	18434	REAGENTE DE REPOSIÇÃO DE DPD LÍQUIDO PELO MÉTODO N,N-DIETIL-P-FENILENO-DIAMINA CL -S2 10 ML.PARA USO EM AQUACOLOR CLORO DA MARCA POLICONTROL. ESTABILIDADE DE 6 MESES. COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE	POLICONTROL	UNIDA	180,000	0,0000	72,0000	12.960,00	Venceu
92	18433	REAGENTE DE REPOSIÇÃO DE DPD LÍQUIDO PELO MÉTODO N,N-DIETIL-P-FENILENO-DIAMINA CL -S4 10 ML.PARA USO EM AQUACOLOR CLORO DA MARCA POLICONTROL. ESTABILIDADE DE 6 MESES. COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE.	POLICONTROL	UNIDA	180,000	0,0000	26,9000	4.842,00	Venceu
93	18432	REAGENTE DPD 1# PASTILHA LAMOTTE MÉTODO N,N-DIETIL-P-FENILENO-DIAMINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE FAIXA 0,0-5,0. ESTABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. CAIXA COM 100 PASTILHAS. ACOMPANHA CERTIFICADO DE QUALIDADE DO REAGENTE. PARA USO EM APARELHO COLORÍMETRO POLICONTROL AQUACOLOR CLORO.	LAMOTTE	UNIDA	150,000	0,0000	80,0000	12.000,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 32/2022 Licitação: 11/2022 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 6513 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS									
94	18435	REAGENTE DPD 1# PASTILHA LAMOTTE MÉTODO N,N-DIETIL-P-FENILENO-DIAMINA PARA ANÁLISE DE CLORO TOTAL FAIXA 0,0-5,0. ESTABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. CAIXA COM 1000 PASTILHAS. ACOMPANHA CERTIFICADO DE QUALIDADE DO REAGENTE. PARA USO EM APARELHO COLORÍMETRO POLICONTROL AQUACOLOR CLORO.	LAMOTTE	UNIDA	150,000	0,0000	585,0000	87.750,00	Venceu
97	18439	Reagente DPD 4# Pastilha Lamotte método N,N-dietil-p-fenileno-diamina para análise de Cloro Residual Total faixa 0,0-5,0. Estabilidade mínima de 1 ano. Estabilidade mínima de 1 ano. Caixa com 100 pastilhas. Acompanha certificado de qualidade do reagente. Para uso em Aparelho Colorímetro PoliControl AquaColor Cloro.	LAMOTTE	UNIDA	150,000	0,0000	80,0000	12.000,00	Venceu
98	18440	Reagente DPD 4# Pastilha Lamotte método N,N-dietil-p-fenileno-diamina para análise de Cloro Residual Total faixa 0,0-5,0. Estabilidade mínima de 1 ano. Caixa com 1000 pastilhas. Acompanha certificado de qualidade do reagente. Para uso em Aparelho Colorímetro PoliControl AquaColor Cloro	LAMOTTE	UNIDA	150,000	0,0000	585,0000	87.750,00	Venceu
120	19952	KIT DE PADRÕES FAIXA PARA CURVA COM REAGENTE LÍQUIDO. PARA USO EM AQUACOLOR CLORO IP 67 DA MARCA POLICONTROL. COMPOSTO POR: 1 CUBETA COM SOLUÇÃO PADRÃO 0,0 MG/L (BRANCO), 1 CUBETA COM SOLUÇÃO PADRÃO STD 1, VALOR DE 2,00 MG/L (± 0,05 MG/L); COM CERTIFICADODE RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA 6 MESES	POLICONTROL	UNIDA	4,000	0,0000	610,0000	2.440,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					1.384,000			282.546,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 32/2022 Licitação: 11/2022 - PR Data da Homologação:
 Fornecedor: 6783 - AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA

124	21636	ÁCIDO TRICLORO ISOCIANÚRICO 90% PARA USO EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRANULADO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA C3N3O3CL3, PESO MOLECULAR 232,41 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR DECLORO ATIVO MÍNIMO DE 90%. FORNECIDO EM EMBALAGENS BOMBONAS DE 30 A 50 LITROS. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES E COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE. NA PRIMEIRA ENTREGA ENCAMINHAR O LARS - LAUDO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SAUDE CONFORME NBR 15784(2017), E O CBRS - COMPROVANTE DE BAIXO RISCO A SAUDE PELO USO DO PRODUTO QUÍMICO EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	norclor	KG	5.800,000	0,0000	51,0000	295.800,00	Venceu
-----	-------	---	---------	----	-----------	--------	---------	------------	--------

Total do Fornecedor -----> 16.606,000 528.096,00

Nr. do Processo: 32/2022 Licitação: 11/2022 - PR Data da Homologação:
 Fornecedor: 6785 - SANEARE SOLUÇÕES PARA SANEAMENTO EIRELI

35	16889	BALANÇA DIGITAL PARA PESAGEM DE QUÍMICOS AGRESSIVOS, CAPACIDADE MÁXIMA DE 50KG, DIVISÃO 0,1KG, TENSÃO 110V/220V COM SELEÇÃO MANUAL.	ramuza	UNIDA	1,000	0,0000	1.940,0000	1.940,00	Venceu
38	17076	CUBETA DE VIDRO (EMBALAGEM COM 4 PEÇAS) PARA CHECKER HANNA E LINHA HI 93XXX O HI731321 SÃO CUBETAS DE REPOSIÇÃO USADAS PARA COLORÍMETRO CHECKER HC HI7XX E FOTÔMETROS DE BANCADA HI832XX. CADA CUBETA POSSUI UMA MARCA DE MEDIÇÃO DE 10 ML PARA MEDIÇÃO DO VOLUME APROPRIADO. UM CONJUNTO DE QUATRO CUVETAS. MARCA PARA O ALINHAMENTO CORRETO AO FOTÔMETRO MARCA DE 10 ML PARA ADIÇÃO DO VOLUME CORRETO	hanna	UNIDA	10,000	0,0000	230,0000	2.300,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 32/2022									
Licitação: 11/2022 - PR									
Data da Homologação:									
Fornecedor: 6785 - SANEARE SOLUÇÕES PARA SANEAMENTO EIRELI									
57	16922	REAGENTE QUÍMICO. SOLUÇÃO DE PERMANGANATO DE POTÁSSIO 1.000 PPM PARA CALIBRAÇÃO DO APARELHO FOTOMETRO DIGITAL ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE EM ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE MAIOR OU IGUAL A 6 MESES. FRASCO 500ML COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE	policontrol	FRASC	12,000	0,0000	200,0000	2.400,00	Venceu
70	2906	CLORETO FÉRRICO (FECL3) PARA USO EM TRATAMENTO DE ÁGUA, GRAU DE PUREZA 38 A 42%, LÍQUIDO, EMBALAGEM RESISTENTE A EMPILHAMENTO. COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE. NA PRIMEIRA ENTREGA ENCAMINHAR O LARS - LAUDO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SAUDE CONFORME NBR 15784(2017), E O CBRS - COMPROVANTE DE BAIXO RISCO A SAUDE PELO USO DO PRODUTO QUÍMICO EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	acqua	KG	28.000,000	0,0000	3,8500	107.800,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 32/2022 Licitação: 11/2022 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 6785 - SANEARE SOLUÇÕES PARA SANEAMENTO EIRELI									
82	18423	MEDIDOR MULTIPARÂMETRO À PROVA D'ÁGUA (PH/COND/OD/TEMP) - AK87 (INSTRUMENTO SEM SONDA) - Faixa de medição: pH: 2.00 a 12.00 Condutividade: 0.0 a 199.9 µS/cm 0 a 1999 µS/cm 0.00 a 19.99 mS/cm 0.0 a 69.9 mS/cm Salinidade: 0.00 a 10.00 ppt 0.0 a 42.0 ppt (água do mar) Oxigênio dissolvido: 0.0 a 199.9% (0.0 a 30 mg/L) Temperatura: 0.0 a 60.0°C Resolução: pH: 0.01 Condutividade: 01µS/cm (0.0 a 199.9 µS/cm) 1µS/cm (0 a 1999 µS/cm) 0.01mS/cm (0.00 a 19.99 mS/cm) 0.1mS (0.0 a 69.9 mS/cm) Salinidade: 0.01ppt (0.00 a 10.00 ppt) 0.1ppt (0.0 a 69.9 ppt) Oxigênio dissolvido: 0.1% (0.1mg/L) Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.1 Condutividade: ±(1%FS + 1 dígito) Salinidade: ±(1%FS + 1 dígito) Oxigênio dissolvido: ±(3%FS + 1 dígito) Temperatura: ±0.5°C Dimensões: 179 x 79 x 44 mm Peso: 200g Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP67 (à prova d'água) Alimentação: 4 pilhas AAA Funções adicionais: - Memória para 99 registros de pH e condutividade. - Seleção de faixa automática - Compensação automática de temperatura para todas as medições (pH, condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido)	akso	UNIDA	1,000	0,0000	1.300,0000	1.300,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
85	21633	BOMBA DOSADORA MAGNÉTICA DE DIAFRAGMA PARA DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES. ENERGIA 220V. USADA PARA DOSAGEM DE CLORETO FÉRRICO E SULFATO DE ALUMÍNIO, BOMBA DE FIXAÇÃO DA BOMBA EM VERTICAL. PRESSÃO DE 2 BAR E VAZÃO DE 20 L/H. AJUSTE MANUAL DA FREQUÊNCIA DE CURSO EM PASSOS DE 10% DE 10 - 100%, CORRESPONDE A 18 - 180 CURSOS/MIN. AJUSTE GRADUAL DO COMPRIMENTO DO CURSO DE 0 - 100%. VÁLVULA PARA RETIRADA DE AR. CABEÇA DE DOSAGEM EM PVDF, CONEXÃO DE ASPIRAÇÃO/PRESSÃO PVDF, ALOJAMENTO ESFÉRICO PVDF, VEDANTES PTFE, ESFÉRICAS DE CERÂMICA.	exatta	UNIDA	5,000	0,0000	1.800,0000	9.000,00	Venceu
99	18441	Medidor de Nivel Estático e Dinâmico para Poços Artesianos - Características: Cabo tipo Fita de alta resistência com gravação a cada centímetro e a todo metro; Gravação em baixo relevo; Fita com fios de aço; Chave teste de funcionamento; Manopla deslizante para enrolar; Duplo Alarme, sono e visual; Cabo com comprimento de 200Metros; Eletro de 12mm. Alimentação por bateria 9V.	pmdeleetro	UNIDA	2,000	0,0000	1.915,0000	3.830,00	Venceu
110	21634	REAGENTE QUÍMICO - SOLUÇÃO PADRÃO DE COR PLATINA COBALTO 100 UC PARA CALIBRAÇÃO DE APARELHO COLORÍMETROS E ESPECTROFOTÔMETRO DE COR AQUACOLOR COR POLICONTROL. PRONTO PARA USO COM CERTIFICADO DE ANÁLISE E RASTREABILIDADE. FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 1000ML. COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	qhemis	FRASC	4,000	0,0000	400,0000	1.600,00	Venceu
111	18445	REAGENTE QUÍMICO - SOLUÇÃO PADRÃO DE COR PLATINA COBALTO 10 UC PARA CALIBRAÇÃO DE APARELHO COLORÍMETROS E ESPECTROFOTÔMETRO DE COR AQUACOLOR COR POLICONTROL. PRONTO PARA USO COM CERTIFICADO DE ANÁLISE E RASTREABILIDADE. FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 1000ML. COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	qhemis	UNIDA	4,000	0,0000	350,0000	1.400,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 32/2022									
Licitação: 11/2022 - PR									
Data da Homologação:									
Fornecedor: 6984 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI									
76	21632	REAGENTE PARA FERRO FAIXA ALTA - REAGENTE DE REPOSIÇÃO USADO NO APARELHO HANNA CHECKER HC DE CLORO LIVRE HI721. REAGENTES UTILIZAM DO MÉTODO DE FENANTROLINA EM QUE A REAÇÃO ENTRE O FERRO E O REAGENTE CAUSAM UMA COLORAÇÃO LARANJA NA AMOSTRA. REAGENTES PROJETADOS PARA AMOSTRAS QUE POSSUAM UMA FAIXA ESPERADA DE 0.00 A 5.00 PPM DE FERRO.	hanna	CAIXA	40,000	0,0000	125,0000	5.000,00	Venceu
77	19331	EMBALAGEM COM 25 SACHÊS PARA 25 TESTES. SET DE CALIBRAÇÃO PARA CHECKER HC DE FERRO (HI721-11) USADO PARA VALIDAÇÃO DO CHECKER HC DE FERRO HANNA HI 721 NA FAIXA DE 0,00 A 5,00 PPM (MG/L). INCLUINDO UMA CUBETA SELADA PARA O ZERO DE FERRO E UMA CUBETA SELADA TINGIDA COM A EQUIVALENTE A 1,00 +/- 0,06 PPM DE FERRO. REUTILIZÁVEL COM LONGO PERÍODO DE ESTABILIDADE. NECESSÁRIO CERTIFICADO DE ANÁLISE FORNECENDO A IDENTIFICADO DO LOTE, OS VALORES DE REFERÊNCIA E DATA DE VALIDADE, PROVENDO SUA RASTREABILIDADE.	hanna	UNIDA	4,000	0,0000	183,0000	732,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 32/2022

Licitação: 11/2022 - PR

Data da Homologação:

Fornecedor: 6984 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI

78	18419	<p>MEDIDOR MULTIPARAMETROS DE PH / CONDUTIVIDADE / OXIGENIO DISSOILVIDO / TEMPERATURA À PROVA DE ÁGUA - AK88</p> <p>Características:</p> <p>Faixa de medição:</p> <p>pH: 2.00 a 12.00</p> <p>Condutividade:</p> <p>0.0 a 199.9 µS/cm</p> <p>0 a 1999 µS/cm</p> <p>0.00 a 19.99 mS/cm</p> <p>0.0 a 69.9 mS/cm</p> <p>Salinidade:</p> <p>0.00 a 10.00 ppt</p> <p>0.0 a 42.0 ppt (água do mar)</p> <p>Oxigênio dissolvido: 0.0 a 199.9% (0.0 a 30 mg/L)</p> <p>Temperatura: 0.0 a 60.0°C</p> <p>Resolução:</p> <p>pH: 0.01</p> <p>Condutividade:</p> <p>01µS/cm (0.0 a 199.9 µS/cm)</p> <p>1µS/cm (0 a 1999 µS/cm)</p> <p>0.01mS/cm (0.00 a 19.99 mS/cm)</p> <p>0.1mS (0.0 a 69.9 mS/cm)</p> <p>Salinidade:</p> <p>0.01ppt (0.00 a 10.00 ppt)</p> <p>0.1ppt (0.0 a 69.9 ppt)</p> <p>Oxigênio dissolvido: 0.1% (0.1mg/L)</p> <p>Temperatura: 0.1°C</p> <p>Faixas de ajuste para condutividade:</p> <p>60 a 170 uS/cm</p> <p>600 a 1700 uS/cm</p> <p>6 a 17 mS/cm</p> <p>40 a 60 mS/cm</p> <p>Exatidão:</p> <p>pH: ±0.1</p> <p>Condutividade: ±(1%FS + 1 dígito)</p> <p>Salinidade: ±(1%FS + 1 dígito)</p> <p>Oxigênio dissolvido: ±(3%FS + 1 dígito)</p> <p>Temperatura: ±0.5°C</p> <p>Dimensões: 179 x 79 x 44 mm - Peso: 200g</p> <p>Temperatura de operação: 0 a 50°C</p> <p>Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação)</p> <p>Grau de proteção: IP67 (à prova d'água)</p> <p>Alimentação:6 pilhas AAA</p> <p>Funções adicionais:</p> <p>- Memória para até 99 registros (cada registro grava as 4 grandezas)</p>	akso	UNIDA	1,000	0,0000	4.050,0000	4.050,00	Venceu
----	-------	---	------	-------	-------	--------	------------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		<ul style="list-style-type: none"> - Seleção de faixa automática - Compensação automática de temperatura para todas as medições (pH, condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido) - Compensação manual de altitude e salinidade para as medições de oxigênio dissolvido - Identificação automática das soluções de calibração - Desligamento automático após 1 hora de inatividade Itens Inclusos: -1 Sonda para medição de PH(1,30m de comprimento) -1 Sonda para medição de condutividade e salinidade(1,30m de comprimento) -1 Sonda para medição de oxigênio dissolvido(2.80m							
79	18420	ELETRODO DE CONDUTIVIDADE PARA AK87 / AK88 - Sonda de Condutividade e Salinidade para AK87 / AK88, com sensor de temperatura integrado. As sondas robustas e totalmente à prova de água tornam os Medidores Multiparâmetro AK87/AK88 um instrumento ideal para uso a campo e em laboratórios. Indicado para monitoramento da qualidade da água em rios, lagos, piscinas, estações de tratamento de água, etc. Além de medir condutividade e salinidades o eletrodo realiza medições de temperatura, pois conta com sensor acoplado.	akso	UNIDA	2,000	0,0000	710,0000	1.420,00	Venceu
80	18421	ELETRODO DE PH PARA AK87/AK88 - Sondas robustas e totalmente à prova de água tornam os Medidores Multiparâmetro AK87/AK88 um instrumento ideal para uso a campo e em laboratórios. Indicado para monitoramento da qualidade da água em rios, lagos, piscinas, estações de tratamento de água, etc. Além de medir o pH o eletrodo realiza medições de temperatura, pois conta com sensor acoplado.	akso	UNIDA	2,000	0,0000	710,0000	1.420,00	Venceu
81	18422	SONDA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO PARA AK87 / AK88 - Sondas robustas e totalmente à prova de água tornam os Medidores Multiparâmetro AK87/AK88 um instrumento ideal para uso a campo e em laboratórios. Indicado para monitoramento da qualidade da água em rios, lagos, piscinas, estações de tratamento de água, etc. Além de medir o oxigênio dissolvido o eletrodo realiza medições de temperatura, pois conta com sensor acoplado	akso	UNIDA	2,000	0,0000	1.050,0000	2.100,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 32/2022									
Licitação: 11/2022 - PR									
Data da Homologação:									
Fornecedor: 6984 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI									
119	16916	REAGENTE QUÍMICO. SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,0 PARA CALIBRAÇÃO DE PEAGÂMETRO. PRAZO DE VALIDADE MAIOR OU IGUAL A 1 ANO. FRASCO 500ML. COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE	exodo	FRASC	18,000	0,0000	40,0000	720,00	Venceu
126	21638	REAGENTE QUÍMICO. SOLUÇÃO DE SPANDS SEM ARSENITO PARA ANÁLISE DE FLÚOR EM ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE MAIOR OU IGUAL A 1 ANO. FRASCO 500ML COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE	quimaflex	FRASC	60,000	0,0000	35,0000	2.100,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					3.610,000			112.087,58	
Nr. do Processo: 32/2022									
Licitação: 11/2022 - PR									
Data da Homologação:									
Fornecedor: 6986 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS									
68	16928	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, (NAOH), PARA USO EM TRATAMENTO DE ÁGUA, ISENTO DE ODOR, GRAU DE PUREZA 99%, EM ESCAMAS, EMBALAGEM RESISTENTE A EMPILHAMENTO. EMBALAGENS DE 25 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE. NA PRIMEIRA ENTREGA ENCAMINHAR O LARS - LAUDO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SAUDE CONFORME NBR 15784(2017), E O CBRS - COMPROVANTE DE BAIXO RISCO A SAUDE PELO USO DO PRODUTO QUÍMICO EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	BLUE CUB	KG	1.400,000	0,0000	13,1000	18.340,00	Venceu
69	16929	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, (H2SIF6), PARA USO EM TRATAMENTO DE ÁGUA, ISENTO DE ODOR, GRAU DE PUREZA 20%. COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE. NA PRIMEIRA ENTREGA ENCAMINHAR O LARS - LAUDO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SAUDE CONFORME NBR 15784(2017), E O CBRS - COMPROVANTE DE BAIXO RISCO A SAUDE PELO USO DO PRODUTO QUÍMICO EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	MOSAIC	KG	1.800,000	0,0000	3,5000	6.300,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação	
Nr. do Processo: 32/2022 Licitação: 11/2022 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 6986 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS										
123	21635	HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA USO EM TRATAMENTO DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: PRODUTO: HIPOCLORITO DE SÓDIO PESO MOLECULAR: 74,45 FÓRMULA: NACIO + NACL + H?O TEOR CLORO ATIVO: 12 % PH: 11,5 - 12,5 DENSIDADE 1,2 KG/M³ ONU: 1791 - RISCO 80 - CLASSE 8. O HIPOCLORITO DE SÓDIO LIQUIDO DEVE SER UMA SOLUÇÃO AQUOSA, ALCALINA, CLARA DE COLORAÇÃO AMARELADA E LÍMPIDA; O MATERIAL DEVE SER ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS VISÍVEIS OU SEDIMENTOS; CLORO ATIVO (% EM MASSA DE CL): MÍNIMO DE 12 %. HIDRÓXIDOS (% EM MASSA DE NAOH): MÍNIMO DE 3,0 E MÁXIMO 8,0 DENSIDADE: MÍNIMA DE 1,15 G/CM3 MERCÚRIO: MÁXIMO DE 0,6 MG/KG FERRO: MENOR QUE 3,0 PPM DE FE. FORNECIDO EM EMBALAGENS BOMBONAS DE 30 A 50 LITROS. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES E COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE. NA PRIMEIRA ENTREGA ENCAMINHAR O LARS - LAUDO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SAUDE CONFORME NBR 15784(2017), E O CBRS - COMPROVANTE DE BAIXO RISCO A SAUDE PELO USO DO PRODUTO QUÍMICO EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	GR	KG	28.000,000	0,0000	3,8000	106.400,00	Venceu	
Total do Fornecedor ----->								31.200,000	131.040,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 32/2022				Licitação: 11/2022 - PR		Data da Homologação:			
Fornecedor: 6987 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
71	16930	CARVÃO ATIVADO PARA CONTROLE DE ODOR E SABOR EM ÁGUA.	alpha carbo	KG	4.000,000	0,0000	15,6700	62.680,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					4.000,000			62.680,00	

Pequi, 30 de Março de 2022.